

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MATRICIELLE RAPIDE ET EFFICACE



PP407 avec option piédestal

Fiable et Rapide

La PP 407 est conçue pour l'impression en continu de listings, codes à barres, étiquettes et liasses multi-exemplaires. Elle répond parfaitement aux exigences professionnelles des secteurs de l'industrie, du commerce, de la logistique et de la finance.

Avec sa conception métallique robuste, la PP407 s'adapte à tous les environnements. La longévité du ruban encreur (16 et 30 mio de caractères) et celle de la tête d'impression (400 mio de caractères) garantissent une qualité d'impression maximale à un coût minimal.

Par le biais de modules d'interface échangeables (modules personnalisés PSI) les imprimantes peuvent être facilement intégrées dans les systèmes hôtes majeurs et les environnements de réseau pour des applications commerciales et industrielles.

Caractéristiques Clés

Imprimante 24 aiguilles

Cassettes tracteur encastrable pour un échange de papier rapide et simple

Deux chemins de papier continu sélectionnables alternativement

136 caractères à 10cpp

Modèle industriel renforcé

Hautes Performances :
700 cps (10 cpp)- 750 pages/heure
400 lignes/min (60 cpl)

Jusqu'à 5 copies (1+5)

Deux cassettes tracteurs pour le chargement du papier

Bacs de réception optionnel pour le papier continu

Interfaces intégrés en option (PM)

Applications

Logistique

Industrie

Administration

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE:	Impression matricielle à impact		
TETE D'IMPRESSION:	24 aiguilles de 0.25mm de diamètre Durée de vie 400millions de caractères.		
MODE			
D'IMPRESSION:	Informatique Qualité brouillon (DQ), qualité courrier approché(NLQ), qualité lettre (LQ)		
FORMAT	136 caractères à 10 cpp		
D'IMPRESSION:			
RUBAN ENCREUR:	Cartouche ruban de tissu noir, durée de vie jusqu'à 16 millions de caractères, 30 millions (modèle XXL) 740 x 470 x 325 mm (lpxhx)		
DIMENSIONS:	Approx. 28,5 kg		
POIDS:			
DIAGNOSTICS:	Test intégré, hex dump, diagnostic à distance par interface		
PANNEAU DE	Affichage LCD de 16 chiffres, trilingue (français, anglais, allemand)		
COMMANDE:			
TENSION:	200 - 240 VAC; 50 - 60 Hz (100 - 125 VAC en option)		
ALIMENTATION	En fonction max. 200 w,		
ELECTRIQUE:	<u>En position d'attente</u> max. 40 w		
CONDITIONS	<u>En service:</u> +10 to +35 °C		20 à 80% Humidité
D'ENVIRONNEMENT:	<u>Stockage:</u> -40 to +70 °C		5 à 85% Humidité
NIVEAU SONORE:	55 db(A) selon ISO 7779		
CERTIFICATIONS:	VDE/GS, UL, CE, FCC-B		

PERFORMANCE

VITESSE	(10 cpp)		
D'IMPRESSION:	DQ: 700 cps	DQ: 60 characters per line	450 lpm
	NLQ: 350 cps	DQ: 80 characters per line	370 lpm
	LQ: 175 cps		

DEBIT:	Vitesse	format	Lettre
(ECMA 132, continu 1 pli)	DQ: 750 pages/heure		
	NLQ: 520 pages/heure		
	LQ: 320 pages/heure		

VOLUME D'EDITION:	30.000 pages par mois
MTBF:	10.000 heures à 30% d'exploitation de capacité

GESTION PAPIER

PASSAGE PAPIER :	conception à plat, deux alimentations papier et une sortie papier, sélectionnables par logiciel ou panneau de commande
AUTOMATIC GAP CONTROL (AGC):	Ajuste la distance entre la tête d'impression et le papier par analyse automatique son épaisseur
COPIES:	1 original + 5 copies, épaisseur du papier max. 0,5 mm,
ALIMENTATION PAPIER:	deux cassettes tracteur indépendantes (facilement encastrable, pour papier continu; tracteur poussant intégré avec position parking
SORTIE PAPIER:	vers l'arrière pour papier continu
LARGEUR DE PAGE:	Papier continu de 102 à 450 mm
POIDS:	60 à 90 g/m ² ; formulaires jusqu'à 350 g/m ²
AVANCE PAPIER:	Saut de ligne de 25 ms ; 20 pouces/seconde

CONNEXIONS

INTERFACES:	Parallèle IEEE 1284, série RS-232 (DSUB 9), USB 2.0
EMULATIONS :	IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ ESC/P2
MEMOIRE TAMPON:	Jusqu'à 176 kbyte
JEUX DE CARACTERES:	ISO 8859/1, ISO 8859/15; IBM Set 1/Set 2 en 14 Versions nationales; IBM Code Pages 437, 850, 858, 860, 863, 865; Epson jeux de car. en 15 versions nationales; jeux de car. d'Europe de l'Est 771, 773, 774, 775, 852, 1125, 1251 , Baltic RiM, Greek, CZ, HUN, Russia, Win Lat 2
POLICES RESIDENTES:	DQ: High Speed Draft (HSD), Data et Data Large; NLQ et LQ: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman et Script Gras, italique, ombragé, contour,(double) souligné, Surligné, barré, indice supérieur/inférieur
PARTICULARITES DES CARACTERES:	Double à octuple, format Data Large jusqu'à 99 fois en hauteur et largeur
DIMENSIONS DES CARACTERES:	10, 12, 15, 17.1, 18 et 20 caractères/pouce, proportionnel
ESPACEMENT DES CARACTERES:	2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lignes/pouce
ESPACEMENT DES LIGNES:	
CODES A BARRES:	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code,Code 39, code 93, code 128 (EAN 128 inclus), Codabar, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved, et MSI Mod 10/10 (Horizontal et vertical)
RESOLUTION:	360 x 360 dpi max
MACROS:	Paramétrage jusqu'à quatre configurations d'imprimante; sélectionnable par panneau de commande ou logiciel

AUTRES MODULES PERSONNALISÉS (Option)

IBM/Epson:	Série/Parallèle/USB ou Série/Ethernet/USB
IPDS:	Ethernet
IBM-IGP 10/20/40::	Parallèle ou Ethernet
HP2934/2235:	Série/Parallèle/USB ou Série/Ethernet/USB
GENICOM:	Série/Parallèle/USB ou Série/Ethernet/USB
Stringchange:	Parallèle ou Ethernet

Pilotes d'impression pour Windows sont disponibles
Type d'unité SAP R/3 disponible

OPTIONS

CASSETTES :	des cassettes tracteur supplémentaires qui peuvent être préparées avec du papier et rapidement encadrées dans l'imprimante en cas de besoin
MAGASIN DE RECEPTION :	système de stockage des documents imprimés, intégré dans le piédestal, d'une capacité de 2.000 pages
PIEDESTAL:	dimensions: 635 x 660 x 840 mm (LxPxH) poids: environ 25 kg


Accessoires



Cassette Tracteur



Interface interchangeable



Stacker



Meuble insonorisant

Autres accessoires disponibles – consultez notre site : www.imprimante-matricielle.com



Psi – Printer Systems international